THERMOSTAT BATH
低温恒温槽

产品应用 I Product Applications

○ 化学

分离提取类实验、冷凝；金属元素检测，恒温，化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等

○ 材料、石油

液体粘度测定，研发测定，恒温，材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等

○ 微生物

酿酒，酶工程及环境恒温。配套发酵罐等

○ 食品

脂肪提取，冷凝，测定食品中的蛋白，酿酒，研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等

○ 通用

温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等

产品介绍 I Product Introduction

低温恒温槽采用国际先进无氟制冷系统。针对科研、生物、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器， 具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。具有超温报警系统，确保仪器安全，断电保护功能，可自动延时三分钟，槽内冷液可外引，冷却机外实验容器等亦可作为普通温度计及其他 温度测量仪表制造中的定标用途。

产品特点 I Product Features

- 全封闭进口压缩机，制冷系统噪音小；
- 7寸触摸屏，斜面设计，显示温度、时间等参数，远处清晰可见；
- 客户可设，掉电后参数不变，当通电时仪器默认开始工作；
- 内外循环可切换，泵流速可控，适用于各种不同需求的实验；
- 系统采用国际先进的无氟环保制冷技术；
- 工作时间定时功能，结束后停止工作；
- 温度波动度±0.1°C；
- 制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能；

技术参数 I Technical Parameters

型号	温度范围 (°C)	数显分辨率 (°C)	内槽容积 长*宽*高(mm)	循环泵流量 (L/min)	工作槽开口 (mm)	总容量 (L)	净重 (kg)	外形尺寸 (mm)
SDH-6	-5~100	0.1/0.01	260*200*140	0～15	180*140	6	26	390*340*652
DH-1006	-10~100	0.1/0.01	260*200*140	0～15	180*140	6	26	390*340*652
DH-2006	-20~100	0.1/0.01	260*200*140	0～15	180*140	6	26	390*340*652
DH-3006	-30~100	0.1/0.01	260*200*140	0～15	180*140	6	34	455*388*845

技术参数 I Technical Parameters

型号	温度范围 (℃)	数显分辨率 (℃)	内槽容积 长*宽*高 (mm)	循环泵流量 (L/min)	工作槽开口 (mm)	总容量 (L)	净重 (kg)	外形尺寸 (mm)
DH-0510	-5~100	0.1/0.01	260*200*200	10	180·140	10	30	395*336*715
DH-1010	-10~100	0.1/0.01	260*200*200	10	180·140	10	30	395*336*715
DH-2010	-20~100	0.1/0.01	260*200*200	10	180·140	10	30	395*336*715
DH-3010	-30~100	0.1/0.01	260*200*200	10	180·140	10	39	455*388*845
DH-4010	-40~100	0.1/0.01	260*200*200	10	180·140	10	40	455*388*845
DH-0515	-5~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	15	35	455*388*845
DH-1015	-10~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	15	35	455*388*845
DH-2015	-20~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	15	35	455*388*845
DH-3015	-30~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	15	40	455*388*845
DH-4015	-40~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	15	40	455*388*845

技术参数 I Technical Parameters

型号	温度范围 (℃)	数显分辨率 (℃)	内槽容积 长*宽*高 (mm)	循环泵流量 (L/min)	工作槽开口 (mm)	总容量 (L)	净重 (kg)	外形尺寸 (mm)
DH-0520	-5~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	20	37	455*430*935
DH-1020	-10~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	20	37	455*430*935
DH-2020	-20~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	20	37	455*430*935
DH-3020	-30~100	0.1/0.01	300*250*200	10	235·160	20	47	455*430*935
DH-0530	-5~100	0.1/0.01	440*325*200	10	310·280	30	47	625*500*990
DH-1030	-10~100	0.1/0.01	440*325*200	10	310·280	30	47	625*500*990
DH-2030	-20~100	0.1/0.01	440*325*200	10	310·280	30	47	625*500*990
DH-3030	-30~100	0.1/0.01	440*325*200	10	310·280	30	47	625*500*990